

# EXO-STAND PRO MF — 3M × 6M

Armature fabriquée en France à Lille · Aluminium 55mm normé



✓ ARMATURE MADE IN FRANCE

✓ ALU 55MM HEXAGONAL

✓ CONNECTEURS PP FIBRE DE VERRE

✓ IGNIFUGÉ M2



## CARACTÉRISTIQUES ARMATURE

- Poteaux hexagonaux alu anodisé 50/55mm, ép. 1,8mm
- Croisillons 35×18mm, ép. 1,8mm
- Connecteurs PP + 15% fibre de verre
- 4 hauteurs réglables de 220 à 250cm
- Hauteur centrale 315 à 350cm
- Blocage par goupille à ressort gainée
- Assemblage par gouttières — modulable
- Livré avec sac transport + kit haubanage

## BÂCHES DISPONIBLES

### Polyester 300g/m<sup>2</sup>

Enduit PVC · Ignifugé M2 ·  
Anti-UV

### PVC 520g/m<sup>2</sup>

Haute résistance · Ignifugé  
M2 · Anti-UV

[anticipation-chapiteaux.fr](http://anticipation-chapiteaux.fr)

## TAILLES DISPONIBLES

FORMAT	SURFACE	HAUT. LATÉRALE
3 × 3 m	9 m <sup>2</sup>	220–250 cm
3 × 4,5 m	13,5 m <sup>2</sup>	220–250 cm
<b>3 × 6 m ★</b>	<b>18 m<sup>2</sup></b>	<b>220–250 cm</b>
4 × 4 m	16 m <sup>2</sup>	224–253 cm
4 × 8 m	32 m <sup>2</sup>	224–253 cm
5 × 5 m	25 m <sup>2</sup>	224–253 cm

## LOGISTIQUE — MODÈLE 3M × 6M

**DIM. DÉPLIÉES**  
300×600 cm

**DIM. PLIÉES**  
155×55×33 cm

**POIDS NET**  
50,8 kg

**COLIS**  
155,5×59,5×34,5 cm

**POIDS COLIS**  
51,6 kg

**QTÉ / PALETTE**  
6 unités

**Important** : Toujours lester ou haubaner l'armature selon les conditions météorologiques. Le toit et les murs sont vendus séparément. Stocker au sec.